



L = Leveys, P = Pituus, K = Korkeus

230V~ 50Hz



PlugIn pistorasia auton sisätilaan

DEFA pistorasia asennetaan auton sisätilaan ja siihen kytketään sisätilanlämmitin Schukopistokkeella (A). Sisäpistorasia kytketään WarmUp:iin jatkojohdon (B) naarasliittimen kautta joka viedään rintapellin läpi moottoritilaan.

Sisätilapistorasia kiinnitetään kahdella mukana tulevilla ruuvilla.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuoteno

460829 (Paino: 58g.)

Tukkupakkaus: 70 kpl.

Sisältyy

DEFA Sisäpistorasia toimitetaan yksittäispakattuna ja se sisältyy myös DEFA haaroitussarjoihin.

Käyttö & Asennus

Katso tuotteen mukana tuleva asennusohje.

Tekniset tiedot

Jännite [V]	250
Virta [A]	10
L/P/K [mm]	54/70/41
IP-luokka	-
Testit ja hyväksynnät	EN 50066-1 EN 60309-1

www.defa.com